

EAGLE

HIGH PERFORMANCE WATERPROOFING

AQUAPOL

RÉPARATIONS URGENTES

HAUTE
PERFORMANCE
DANS DES CONDITIONS
EXTRÊMES



EFFICACITÉ À L'INSTANT. MÊME SOUS LA PLUIE

IMPERMÉABILISATION INSTANTANÉE

APPLICATION À BROSSE

SANS PRIMAIRE D'ACCROCHAGE

ADAPTÉ POUR TOUT TYPE DE SUPPORTS

MOUILLÉS OU SECS



NETTOYAGE



APPLICATION



HERMÉTIQUE À
L'INSTANT

AQUAPOL
RÉPARATIONS URGENTES

EAGLE

Tel: +44(0) 3304 004170 · info@eagle-insulations.com · www.eagle-insulations.com

EAGLE AQUAPOL

RÉPARATION SURGENTES

AQUAPOL est un revêtement imperméable instantané basé sur des cires et renforcé avec des fibres, qui en une seule application on obtient une membrane continue résistante et flexible pour la protection immédiate et à long terme des toitures industrielles et domestiques.

AQUAPOL est résistant à l'assaut de l'eau de pluie et agit immédiatement produisant une membrane imperméable à l'eau de façon instantanée. On peut aussi l'appliquer en conditions de climat humide ou en situation de précipitation.

AQUAPOL est une solution économique, immédiate et efficace pour les travaux de réparation d'urgence des toitures. Adapté pour tout support : goudron, béton, fibrociment, tissu d'asphalte, revêtements bitumineux existents, plomb, ardoise, carrelage et tuiles; conduites et tuyaux imperméables en plastique ou en métal, éviers, couvre-joints, grilles d'aération, profils feuille ondulée, pvc rigide, descentes fluviales, cuivre, zinc.



PRÉPARATION

- > L'état et la préparation du support est très important et peut conditionner le degré d'adhérence et la vie utile du revêtement.
- > Rassurez vous que les surfaces soient fermes, propres, libres de poussière et de résidus volatils, algues ou moisissures, de contaminants et qu'il n'existe pas d'eau stagnée.
- > Réparez toutes fissures, fentes ou rayures. Remplissez les possibles trous et imperfections avec du mastic bitumineux.
- > Collez le tissu d'asphalte qui puisse être décollé en utilisant de l'adhésif. Si vous détectez la présence de bulles d'air, c'est conseillé de les couper, faire sécher, ré-unir à nouveau et fermer.
- > Ne pas utiliser sur du polystyrène extrudé ou lames de PVC ou dans des zones où ultérieurement il puisse avoir un contact avec du diluant ou de l'huile.

APPLICATION

- > Rassurez vous de malaxer le produit convenablement avant son utilisation.
- > Appliquez avec une brosse directement du pot, en une seule application uniforme, en créant une couche de 1 à 2kg/m².
- > En cas extrêmes, on peut appliquer une deuxième couche 2-3 jours après l'application initiale.

RECOUVREMENT

- > 1-2kg/m²

STOCKAGE

- > Stocker le pot original sans ouvrir dans un lieu frais et sec, sous abri à température de 5°C à 25°C, protéger de la lumière solaire directe et des sources d'inflammation. Produit sensible aux gelées.
- > Pour le transport rassurez vous que le produit est en position verticale et le couvercle bien fermé.

EXPIRATION

- > 3 ans dans des conditionnements hermétiquement fermés et sans aucun dégât.

IMPORTANT

- > Il contient un diluant inflammable, et toutes les précautions normales contre incendies doivent être tenues en compte pendant le stockage et son utilisation. Sauvegarder des sources d'inflammation.

CLEANING

- > Clean tools and equipment with white spirit.



AQUAPOL
RÉPARATION SURGENTES

EAGLE

Tel: +44(0) 3304 004170
info@eagle-insulations.com
www.eagle-insulations.com